

Compresseurs rotatifs à vis lubrifiées et non lubrifiées.(A)

Compresseurs rotatifs à vis lubrifiées.(A)

Série CL- C de 2,2 kW à 5,5 Kw.

L'unité de compression constitue un organe complet et intègre tous les composants nécessaires.

Etage de compression Boge

- Débits importants, besoin de puissance réduits, haute disponibilité

Usinage du carter avec machines à commande CNC

- Minimalisation des points de fuite.



Divers entraînement possible

- Moteur électrique, hydraulique, moteur thermique

Soupape anti-retour intégrée

- Pas de tubulures, pas de fuites

Séparation de séparation huile.

- Un seul couvercle de visite, tous les éléments sont accessibles par l'avant.

Carter en fonte grise absorbant le bruit

- Isolant phonique à la source, réserve huile au point le plus bas

Série CL- C de 2,2 kW à 5,5 Kw.

Modèle	Débit m3/h.		Puissance		Dimensions en mm L x l x h	Poids kg
	8 bar	10 bar	kW	ch		
Compresseur seul						
CL3		13.86	2.2	3	755 x 485 x 495	105
CL4		20.82	3	4	755 x 485 x 495	110
CL5		28.92	4	5.5	755 x 485 x 495	125
CL7		43.08	5.5	7.5	755 x 485 x 495	130
Compresseur monté sur réservoir						
CL3-90l		13.86	2.2	3	1130 x 490 x 920	155
CL4-90l		20.82	3	4	1130 x 490 x 920	160
CL5-90l		28.92	4	5.5	1130 x 490 x 920	175
CL7-90l		43.08	5.5	7.5	1130 x 490 x 920	180
Compresseur avec sécheur monté sur réservoir.						
CLD3-270l		13.86	2.2	3	1715 x 545 x 1185	225
CLD4-270l		20.82	3	4	1715 x 545 x 1185	230
CLD5-270l		28.92	4	5.5	1715 x 545 x 1185	245
CLD7-270l		43.08	5.5	7.5	1715 x 545 x 1185	250
Compresseur insonorisé						
C4	22.80	20.28	3	4	480 x 920 x 960	190
C5	32.40	28.92	4	5.5	480 x 920 x 960	195
C7	48.36	43.08	5.5	7.5	480 x 920 x 960	210
C9	69.24	61.56	7.5	10	480 x 1000 x 1240	215
Compresseur insonorisé avec sécheur intégré						
CD4	22.80	20.28	3	4	480 x 1000 x 1240	210
CD5	32.40	28.92	4	5.5	480 x 1000 x 1240	215
CD7	48.36	43.08	5.5	7.5	480 x 1000 x 1240	230
CD9	69.24	61.56	7.5	10	480 x 1000 x 1240	235
Compresseur insonorisé à vitesse variable						
CF9	22.80-69.24	20.40-61.56	7.5	10	480 x 1000 x 1240	225
Compresseur insonorisé à vitesse variable avec sécheur intégré						
CDF9	22.80-69.24	20.40-61.56	7.5	10	480 x 1000 x 1240	250

Débit selon norme PN 2 CPTC 2 et ISO 1217, annexe C à une température ambiante de 20°C et pression maxi.